

PARED COOL PRO 1x1 ¡NUEVO!



INCLUYE

- Filtro de Polvo estándar



MÁXIMO CONFORT Y AHORRO ENERGÉTICO

La gama Daisu Cool Pro presenta un **diseño elegante y compacto** de suaves líneas que se integra fácilmente en cualquier tipo de ambiente.

Dispone de la **función "I feel"** que garantiza un mejor confort gracias a la sonda de temperatura integrada en el mando inalámbrico.

El control Wi-Fi incluido de serie en la unidad Cool Pro permite ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación **ConnectLife**.



Control Wi-Fi incluido

La unidad interior puede ser controlada desde cualquier localización vía Smartphone o Tablet mediante la aplicación **ConnectLife**.



Modelo		ASD9KKD	DS12KKD	DS18KKD	DS24KKD
Código		3NDA01500	3NDA01505	3NDA01510	3NDA01515
Potencia frigorífica	kcal/h / W	2236 (860-2580) / 2600 (1000-3000)	2924 (860-3440) / 3400 (1000-4000)	4300 (860-5160) / 5000 (1000-6000)	5590 (1376-6192) / 6500 (1600-7200)
Potencia calorífica	kcal/h / W	2322 (860-2580) / 2700 (1000-3000)	3268 (860-3612) / 3800 (1000-4200)	4816 (1376-5375) / 5600 (1600-6250)	6106 (1548-6278) / 7100 (1800-7300)
Consumo eléctrico frío / calor	kW	0,85 / 0,70	1,14 / 1,05	1,54 / 1,55	2,06 / 2,15
EER / COP		3,04 / 3,85	2,98 / 3,62	3,25 / 3,61	3,15 / 3,30
SEER / SCOP		6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,20 / 4,00
Clase energética Frío / Calor		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Alimentación eléctrica	V / nº / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida Frío / Calor	A	3,9 / 3,1	5,0 / 4,7	6,9 / 7,0	9,2 / 9,6
Cable de alimentación	nº x s	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T
Cable de interconexión	nº x s	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T
Rango de funcionamiento Frío / Calor	°C	-15 ~ +43 / -15 ~ +24	-15 ~ +43 / -15 ~ +24	-15 ~ +43 / -15 ~ +24	-15 ~ +43 / -15 ~ +24
Diámetro tubería - Líquido / Gas		1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8
Carga adicional - distancia precarga	g/m - m	20 - 5	20 - 5	18 - 5	30 - 5
Distancia máx. Total / Vertical	m	20 / 10	20 / 10	20 / 15	20 / 15
UNIDAD INTERIOR					
Caudal de aire	m³/h	550	550	880	1100
Presión sonora SA / A / M / B / SB	dB (A)	37 / 34 / 32 / 29 / 24	37 / 34 / 32 / 30 / 24	42 / 40 / 37 / 36 / 31	42 / 40 / 38 / 35 / 32
Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	255 / 790 / 197	255 / 790 / 197	300 / 890 / 220	325 / 998 / 225
Peso neto	Kg	8,6	8,6	12	13,5
UNIDAD EXTERIOR					
Presión sonora	dB (A)	51	52	55	56
Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32	R32
Carga Refrigerante	Kg (CO ₂ eq-T)	0,46 (0,31)	0,58 (0,39)	1,15 (0,78)	1,32 (0,89)
Caudal de aire Máx.	m³/h	1500	1500	2200	2800
Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	483 / 660 / 240	483 / 660 / 240	585 / 810 / 280	667 / 860 / 310
Peso neto	Kg	25	25	38,5	46